

## Электрический сопровождаемый штабелер JHLIFT JHL15 - 3300

Модель	JHL 15	
Грузоподъемность (Q)	1500	кг
Остаточная грузоподъемность на высоте h3	1000	кг
Расстояние до центра тяжести груза (с)	600	мм
<b>Тип мачты:</b>		
Двухсекционная без свободного подъема		
Высота подъема (h3)	3300	мм
Высота мачты в сложенном положении (h1)	2130	мм
Свободный ход (h2)	0	мм
Высота мачты в выдвинутом положении (h4)	3735	мм
<b>Общие характеристики:</b>		
Масса с АКБ	615	кг
Общая ширина (B)	820	мм
Длина без вилок (L2)	561	мм
Размер вилок (s/e/l)	70/160/1150	мм
Расстояние между наружными сторонами вилок	560	мм
Ширина рабочего прохода (Ast) для паллет 800x1200, расположенных продольно	1952	мм
Радиус разворота (Wa)	1490	мм
Скорость движения с грузом/без груза	4,0 / 4,6	км/ч
Скорость подъема с грузом/без груза	0,08 / 0,13	м/с
Батарея необслуживаемая AGM (гель):	12В 71Ач	
ЗУ встроенное		
Время работы	4	ч
Время зарядки АКБ	10	ч
Шины	Полиуретан	



Рукоять управления с дисплеем



Удобное встроенное ЗУ дает возможность заряда от любой розетки 220В

### Стандартное исполнение включает:

- Двигатель движения - 0,75 кВт;
- Двигатель подъема - 2,2 кВт;
- Рекуперация энергии при торможении;
- Кнопка замедленного хода;
- Автоматическое снижение скорости до 2 км/ч при поднятых вилах более 500 мм